



About The Product

A finishing paint for interior and exterior facades, tintable, resistant to sunlight, cracks, and moisture. It features excellent color stability with uniquely bright and vivid colors.

عن المنتج

دهان تشطيب واجهات داخلي وخارجي قابل للتلوين، مقاوم لأشعة الشمس والتشققات والرطوبة، يمتاز بالثبات اللوني، بنصاعة الألوان الفريدة لديه



DATASHEET

جدول البيانات

مقاومة إهتزازات Vibration resistance	عزل صوتي Sound insulation	عزل حراري Thermal insulation	مقاومة المياه Water resistance	عزل الرطوبة Humidity resistance
				√
مقاومة الحريق Fire resistant	مقاومة للاحتكاك Friction resistance	مقاومة القلويات (نسبة التركيز القلوي) Alkali resistance (alkali concentration ratio)	مقاومة الأحماض (نسبة تركيز الحمض) Acid resistance (acid concentration ratio)	عزل كهربائي Electrical insulation
	√	20%	10%	
قوة الالتصاق Adhesion strength	مرونة عالية (مقاوم للتشققات) High elasticity (resistant to cracks)	مقاوم للانبعاثات الكربونية Resistant to carbon emissions	مقاوم للبكتريا Antibacterial	قابل للغسيل Washable
B5	Elastic مرن	√	√	√
نطاق الإستخدام Usage Variety			مقاوم للأشعة فوق البنفسجية UV resistance	قابلية التلوين Colorability
تشطيب		حماية	√	√

التطبيق.

يتم التأكد من جفاف و نظافة السطح المراد تغطيته، يتم الدهان بالرولة أو الفرشاة أو مسدس الهواء بطبقتين أو ثلاثة متعامدين مع مراعاة الصنفرة أو الترميل للأسطح المعدنية بتخفيف لا يزيد عن ٢٠ % بمتوسط تغطية (٣.٥ م ٢ / لتر)، يجب التأكد من وجود مسام بالسطح المراد دهانه للحصول علي أعلى جودة للتطبيق

الأمان

تجنب الاستنشاق، استخدم معدات الوقاية الشخصية، تحفظ بعيدا عن الأطفال، يتم الغلق جيدا بعد الاستخدام، التخزين في مكان جاف و بدرجة حرارة الغرفة

الصلاحية

من تاريخ الإنتاج ١٢ شهر

Application

Ensure that the surface to be covered is dry and clean. Paint with a roller, brush or air gun in two or three perpendicular layers, taking into account sanding or sandblasting of metal surfaces with a dilution not exceeding 20% with an average coverage of (3.5 m2 / liter). Ensure that there are pores on the surface to be painted to obtain the highest quality of application.

Safety

Avoid inhalation, use personal protective equipment, keep away from children, close tightly after use, store in a dry place at room temperature.

Shelf life

12 months from the date of production

