



Scan for documents
للملفات قم بالمسح
#kcsealer



About The Product

A clear preparatory paint for cleaning and opening the pores of cement and gypsum surface is also used over paints, putties and cement surfaces to protect them from moisture and strengthen them.

عن المنتج

دهان شفاف تحضيرى لتنظيف وتفتيح المسام للأسطح الأسمنتية والجسسية كما فوق الدهانات والمعاجين والأسطح الأسمنتية لحمايتها من الرطوبة وتقويتها

DATASHEET

جدول البيانات

مقاومة إهتزازات Vibration resistance	عزل صوتي Sound insulation	عزل حراري Thermal insulation	مقاومة المياه Water resistance	عزل الرطوبة Humidity resistance
			✓	✓
مقاومة الحريق Fire resistant	مقاومة للاحتكاك Friction resistance	مقاومة القلويات (نسبة التركيز القلوي) Alkali resistance (alkali concentration ratio)	مقاومة الأحماض (نسبة تركيز الحمض) Acid resistance (acid concentration ratio)	عزل كهربائي Electrical insulation
✓	✓	20%	10%	
قوة الالتصاق Adhesion strength	مرونة عالية (مقاوم للتشققات) High elasticity (resistant to cracks)	مقاوم للانبعاثات الكربونية Resistant to carbon emissions	مقاوم للبكتريا Antibacterial	قابل للغسيل Washable
B5	مرن Elastic	✓	✓	✓
نطاق الإستخدام Usage Variety			مقاوم للأشعة فوق البنفسجية UV resistance	قابلية التلوين Colorability
تأسيس		حماية	✓	✓

التطبيق.

دهان شفاف عالي التركيز يقبل التخفيف بالماء بنسبة ٢٠٠% ويقوم بغسل المحارة، وتقويتها، وتقوية الدهانات والمعاجين الضعيفة إذا ما تم دهانها به

الأمان

تجنب الاستنشاق، استخدم معدات الوقاية الشخصية، تحفظ بعيدا عن الأطفال، يتم الغلق جيدا بعد الاستخدام، التخزين في مكان جاف ودرجة حرارة الغرفة

الصلاحية

من تاريخ الإنتاج ١٢ شهر

Application

Ensure that the surface to be covered is dry and clean, paint is applied with a roller, brush or air gun in two or three perpendicular layers, taking into account sanding or sanding of metal surfaces with an average coverage of 6 m2 / liter

Safety

Avoid inhalation, use personal protective equipment, keep away from children, close tightly after use, store in a dry place at room temperature.

Shelf life

12 months from the date of production