



Scan for documents
للملفات قم بالمسح

#kcvarnish



About The Product

Transparent paint that protects cement, wood and iron surfaces from moisture. It generally accepts coloring, and accepts the addition of metallic colors, while highlighting the fruit of the wood in its usual color or in different colors, and protecting it from water and moisture.

عن المنتج

دهان شفاف يحمي الأسطح الأسمنتية والخشبية والحديدية من الرطوبة وهو يقبل التلوين عموماً، ويقبل إضافة الألوان الميتاليك، مع إبرازه لثمرة الأخشاب بلونها المعتاد أو بألوان مختلفة، والحفاظ عليها من المياه والرطوبة

13 KEMET CASTILLO BY KEMVI

www.kemvi.net

DATASHEET

جدول البيانات

مقاومة اهتزازات Vibration resistance	عزل صوتي Sound insulation	عزل حراري Thermal insulation	مقاومة المياه Water resistance	عزل الرطوبة Humidity resistance
			✓	✓
مقاومة الحريق Fire resistant	مقاومة للاحتكاك Friction resistance	مقاومة القلويات (نسبة التركيز القلوي) Alkali resistance (alkali concentration ratio)	مقاومة الأحماض (نسبة تركيز الحمض) Acid resistance (acid concentration ratio)	عزل كهربائي Electrical insulation
✓	✓	20%	10%	
قوة الالتصاق Adhesion strength	مرونة عالية (مقاوم للتشققات) High elasticity (resistant to cracks)	مقاوم للانبعاثات الكربونية Resistant to carbon emissions	مقاوم للبكتريا Antibacterial	قابل للغسيل Washable
B5	مرن Elastic	✓	✓	✓
نطاق الاستخدام Usage Variety			مقاوم للأشعة فوق البنفسجية UV resistance	قابلية التلوين Colorability
تشطيب	عزل	حماية	✓	✓

التطبيق.

يتم التأكد من جفاف و نظافة السطح المراد تغطيته، يتم الدهان بالrolle أو الفرشاة أو مسدس الهواء بطبقتين أو ثلاثة متعامدين مع مراعاة الصنفرة أو الترميل للأسطح المعدنية بتخفيف لا يزيد عن ٢٠ % بمتوسط تغطية ٤ م ٢ / لتر، يجب التأكد من وجود مسام بالسطح المراد دهانه للحصول علي أعلي جودة للتطبيق

الآمان

تجنب الاستنشاق، استخدم معدات الوقاية الشخصية، تحفظ بعيدا عن الأطفال، يتم الغلق جيدا بعد الاستخدام، التخزين في مكان جاف و بدرجة حرارة الغرفة

الصلاحية

من تاريخ الإنتاج ١٢ شهر

Application

The dryness and cleanliness of the surface to be covered must be ensured. The paint is applied with a roller, brush or air gun in two or three perpendicular layers, taking into account sanding or sanding of metal surfaces with a dilution not exceeding 20% with an average coverage of 4 m2 / liter. It must be ensured that there are pores on the surface to be painted to obtain the highest quality of application

Safety

Avoid inhalation, use personal protective equipment, keep away from children, close tightly after use, store in a dry place at room temperature.

Shelf life

12 months from the date of production



كبي سنيورنيش | كيمفي