



Scan for documents
للملفات قدم بالمسح
#lasticshieldexterior



About The Product

Exterior finishing paint, high flexibility, white color, UV & moisture resistant, Anti-friction, long life colors and brightness

عن المنتج

دهان تشطيب خارجي أبيض اللون عالي المرونة ,مقاوم لأشعة الشمس وللاحتكاك وللرطوبة ,يمتاز بالثبات اللوني ونساعة الألوان المضافة إليه

DATASHEET

جدول البيانات

مقاومة إهتزازات Vibration resistance	عزل صوتي Sound insulation	عزل حراري Thermal insulation	مقاومة المياه Water resistance	عزل الرطوبة Humidity resistance
			W3	✓
مقاومة الحريق Fire resistant	مقاومة للاحتكاك Friction resistance	مقاومة القلويات (نسبة التركيز القلوي) Alkali resistance (alkali concentration ratio)	مقاومة الأحماض (نسبة تركيز الحمض) Acid resistance (acid concentration ratio)	عزل كهربائي Electrical insulation
	✓	20%	10%	
قوة الالتصاق Adhesion strength	مرونة عالية (مقاوم للتشققات) High elasticity (resistant to cracks)	مقاوم للانبعاثات الكربونية Resistant to carbon emissions	مقاوم للبكتريا Antibacterial	قابل للغسيل Washable
B5	Elastic مرن	✓	✓	✓
نطاق الإستخدام Usage Variety			مقاوم للأشعة فوق البنفسجية UV resistance	قابلية التلون Colorability
تشطيب		حماية	✓	✓

التطبيق.

يتم التأكد من جفاف و نظافة السطح المراد تغطيته, يتم الدهان بالرولة أو الفرشاة أو مسدس الهواء بطبقتين أو ثلاثة متعامدين مع مراعاة الصنفرة أو الترميل للأسطح المعدنية بتخفيف لا يزيد عن ٢٠ % بمتوسط تغطية (٣.٥ م ٢ / لتر), يجب التأكد من وجود مسام بالسطح المراد دهانه للحصول علي أعلي جودة للتطبيق

الأمان

تجنب الاستنشاق, استخدم معدات الوقاية الشخصية, تحفظ بعيدا عن الأطفال, يتم الغلق جيدا بعد الاستخدام, التخزين في مكان جاف و بدرجة حرارة الغرفة

الصلاحية

من تاريخ الإنتاج ١٢ شهر

Application

Ensure that the surface to be covered is dry and clean. Paint with a roller, brush or air gun in two or three perpendicular layers, taking into account sanding or sandblasting of metal surfaces with a dilution not exceeding 20% with an average coverage of (3.5 m2 / liter). Ensure that there are pores on the surface to be painted to obtain the highest quality of application.

Safety

Avoid inhalation, use personal protective equipment, keep away from children, close tightly after use, store in a dry place at room temperature.

Shelf life

12 months from the date of production

