



Scan for documents
للملفات قم بالمسح

#lasticshieldflex



About The Product

Non-toxic paint for finishing cement surfaces of water bodies and tanks, as the paint, with its flexibility, prevents water leakage from cement surfaces with its strong adhesion and penetration into the pores, to be used as a finishing and insulating paint over concrete and plaster, and it is white in color - resistant to sunlight, friction and moisture, accepts coloring, and is characterized by color stability and the purity of the colors added to it.

عن المنتج

دهان غير سام لتشطيب الأسطح الأسمنتية للمساحات المائية والخزانات حيث يحول الدهان بمرونته بين تسريب المياه من الأسطح الأسمنتية مع شدة التصاقه وتغلغله بالمسام، ليستخدم كدهان تشطيب وعزل فوق الخرسانات وعلى المحارة، وهو أبيض اللون - مقاوم لاشعة الشمس وللاحتكاك وللرطوبة، يقبل التلوين، ويمتاز بالثبات اللوني ونساعة الألوان المضافة إليه

6 KEMET CASTILLO BY KEMVI

www.kemvi.net

DATASHEET

جدول البيانات

مقاومة إهتزازات Vibration resistance	عزل صوتي Sound insulation	عزل حراري Thermal insulation	مقاومة المياه Water resistance	عزل الرطوبة Humidity resistance
			W3	✓
مقاومة الحريق Fire resistant	مقاومة للاحتكاك Friction resistance	مقاومة القلويات (نسبة التركيز القلوي) Alkali resistance (alkali concentration ratio)	مقاومة الأحماض (نسبة تركيز الحمض) Acid resistance (acid concentration ratio)	عزل كهربائي Electrical insulation
	✓	20%		
قوة الالتصاق Adhesion strength	مرونة عالية (مقاوم للتشققات) High elasticity (resistant to cracks)	مقاوم للانبعاثات الكربونية Resistant to carbon emissions	مقاوم للبكتريا Antibacterial	قابل للغسيل Washable
B5	900%	✓	✓	✓
نطاق الاستخدام Usage Variety			مقاوم للأشعة فوق البنفسجية UV resistance	قابلية التلوين Colorability
تشطيب	حماية	عزل	✓	✓

التطبيق.

يتم التأكد من جفاف و نظافة السطح المراد تغطيته، يتم الدهان بالرولة أو الفرشاة أو مسدس الهواء بوجهين أو ثلاثة متعامدين مع مراعاة الصنفرة أو الترميل للأسطح المعدنية بتخفيف لا يزيد عن ٢٠ % بمتوسط تغطية (٣.٥ م ٢ / لتر)، يجب التأكد من وجود مسام بالسطح المراد دهانه للحصول علي أعلى جودة للتطبيق

الأمان

تجنب الاستنشاق، استخدم معدات الوقاية الشخصية، تحفظ بعيدا عن الأطفال، يتم الغلق جيدا بعد الاستخدام، التخزين في مكان جاف وبدرجة حرارة الغرفة

الصلاحية

من تاريخ الإنتاج ١٢ شهر

Application

Ensure that the surface to be covered is dry and clean. Paint with a roller, brush or air gun on two or three perpendicular sides, taking into account sanding or sandblasting of metal surfaces with a dilution not exceeding 20% with an average coverage of (3.5 m2/liter). Ensure that there are pores on the surface to be painted to obtain the highest quality of application.

Safety

Avoid inhalation, use personal protective equipment, keep away from children, close tightly after use, store in a dry place at room temperature.

Shelf life

12 months from the date of production

