



Scan for documents
للملفات قم بالمسح

#nanorubberextraflex



About The Product

Water and moisture-proof paint, resistant to sunlight and friction - highly adhesive to cement surfaces, used to insulate cement surfaces, foundations, bases, retaining walls, bathrooms and water bodies, and is used on surfaces that are unstable due to vibrations and soil relaxation, as its high flexibility prevents water from leaking from cracks and cracks resulting from these vibrations and vibrations.

عن المنتج

دهان مانع لتسريب المياه والرطوبة، مقاوم لأشعة الشمس وللاحتكاك - شديد الالتصاق بالأسطح الأسمنتية، يتم استخدامه لعزل الأسطح الأسمنتية والقواعد والأساسات والحوائط الساندة والحمامات والمسطحات المائية، ويستخدم على الأسطح غير المستقرة بالاهتزازات وترييح التربة حيث تحول مرونته العالية دون تسرب المياه من الشقوق والتشققات الناتجة عن تلك الترييحات والاهتزازات

3 KEMET CASTILLO BY KEMVI

www.kemvi.net

DATASHEET

جدول البيانات

مقاومة إهتزازات Vibration resistance	عزل صوتي Sound insulation	عزل حراري Thermal insulation	مقاومة المياه Water resistance	عزل الرطوبة Humidity resistance
√	3:4 mm	3:4 mm	W3	√
مقاومة الحريق Fire resistant	مقاومة للاحتكاك Friction resistance	مقاومة القلويات (نسبة التركيز القلوي) Alkali resistance (alkali concentration ratio)	مقاومة الأحماض (نسبة تركيز الحمض) Acid resistance (acid concentration ratio)	عزل كهربائي Electrical insulation
	√	20%	10%	3:4 mm
قوة الإلتصاق Adhesion strength	مرونة عالية (مقاوم للتشققات) High elasticity (resistant to cracks)	مقاوم للانبعاثات الكربونية Resistant to carbon emissions	مقاوم للبكتريا Antibacterial	قابل للغسيل Washable
B5	1800%	√	√	√
نطاق الاستخدام Usage Variety			مقاوم للأشعة فوق البنفسجية UV resistance	قابلية التلوين Colorability
تشطيب	حماية	عزل	√	√

التطبيق.

يتم التأكد من جفاف و نظافة السطح المراد تغطيته، يتم الدهان بالrolوة أو الفرشاة أو مسدس الهواء بطبقتين أو ثلاثة متعامدين مع مراعاة الصنفرة أو الترميل للأسطح المعدنية بتخفيف لا يزيد عن ٢٠ % بمتوسط تغطية ٣.٥ م^٢ / لتر

الأمان

تجنب الاستنشاق، استخدم معدات الوقاية الشخصية، تحفظ بعيدا عن الأطفال، يتم الغلق جيدا بعد الاستخدام، التخزين في مكان جاف و بدرجة حرارة الغرفة

الصلاحية

من تاريخ الإنتاج ١٢ شهر

Application

Ensure that the surface to be covered is dry and clean. Paint with a roller, brush or air gun in two or three perpendicular layers, taking into account sanding or sandblasting of metal surfaces with a dilution not exceeding 20% with an average coverage of (3.5 m2/liter).

Safety

Avoid inhalation, use personal protective equipment, keep away from children, close tightly after use, store in a dry place at room temperature.

Shelf life

12 months from the date of production

