



Scan for documents
للملفات قم بالمسح
#nanorubberliquid



NANO Liquid
RUBBER

نانورابر
أسائل

About The Product

Water and moisture proof paint, resistant to sunlight and friction - highly adhesive to cement surfaces, used for insulating cement surfaces, foundations, bases, retaining walls, bathrooms and water bodies.

عن المنتج

دهان مانع لتسريب المياه وللرطوبة، مقاوم لأشعة الشمس وللاحتكاك - شديد الالتصاق بالأسطح الأسمنتية، يتم استخدامه لعزل الأسطح الأسمنتية والقواعد والأساسات والحوائط الساندة والحمامات والمسطحات المائية

1 KEMET CASTILLO BY KEMVI

www.kemvi.net

DATASHEET

جدول البيانات

مقاومة اهتزازات Vibration resistance	عزل صوتي Sound insulation	عزل حراري Thermal insulation	مقاومة المياه Water resistance	عزل الرطوبة Humidity resistance
√	3:4 mm	3:4 mm	W3	√
مقاومة الحريق Fire resistant	مقاومة للاحتكاك Friction resistance	مقاومة القلويات (نسبة التركيز القلوي) Alkali resistance (alkali concentration ratio)	مقاومة الأحماض (نسبة تركيز الحمض) Acid resistance (acid concentration ratio)	عزل كهربائي Electrical insulation
	√	20%	10%	3:4 mm
قوة الالتصاق Adhesion strength	مرونة عالية (مقاوم للتشققات) High elasticity (resistant to cracks)	مقاوم للانبعاثات الكربونية Resistant to carbon emissions	مقاوم للبكتريا Antibacterial	قابل للغسيل Washable
B5	1400%	√	√	√
نطاق الإستخدام Usage Variety			مقاوم للأشعة فوق البنفسجية UV resistance	قابلية التلوين Colorability
تخصي	حماية	عزل	√	√

التطبيق.

يتم التأكد من جفاف و نظافة السطح المراد تغطيته، يتم الدهان بالرولة أو الفرشاة أو مسدس الهواء بطبقتين أو ثلاثة متعامدين مع مراعاة الصنفرة أو الترميل للأسطح المعدنية بتخفيف لا يزيد عن ٢٠ % بمتوسط تغطية ٣.٥ م^٢ / لتر

الأمان

تجنب الاستنشاق، استخدم معدات الوقاية الشخصية، تحفظ بعيدا عن الأطفال، يتم الغلق جيدا بعد الاستخدام، التخزين في مكان جاف و بدرجة حرارة الغرفة

الصلاحية

من تاريخ الإنتاج ١٢ شهر

Application

Ensure that the surface to be covered is dry and clean. Paint with a roller, brush or air gun in two or three perpendicular layers, taking into account sanding or sandblasting of metal surfaces with a dilution not exceeding 20% with an average coverage of 3.5 m²/liter.

Safety

Avoid inhalation, use personal protective equipment, keep away from children, close tightly after use, store in a dry place at room temperature

Shelf life

12 months from the date of production

