



Scan for documents
للملفات قم بالمسح
#natusilicon

Natu-Silicon

Quartz putty mixture

Soft
0:150

Rough
150:300

High Roughness
300+

About The Product

A high-quality natural paste used in finishing external facades, surfaces, floors, walls, and decorative works, as it transfers interior decorative paints that cannot withstand external weather factors to a spacious world where there are multiple uses for decorative paints and pastes that range between solid and overlapping colors, marble shapes, Swahili partitions, stock, and other names, with the ability to control the finishing works to be prominent, sunken, and flat artistic paintings. It is suitable for most types of finishing, and can be used as active materials with their fixed and bright colors in the work and formation of paintings and plastic arts, expressive and abstract. It is a product that is resistant to sunlight, friction, water, moisture, carbon, cracking and breaking, acids and alkalis, and is resistant to heat and combustion. It is used as an insulating and finishing material and decorative and plastic creations in floors, walls, and ceilings.

11 KEMET BY KEMVI

ناتشو-سيليكون

معجون السيليكون الطبيعي

ناعم
0:150

خشن
150:300

عالي الخشونة
300+

عن المنتج

معجون طبيعي فائق الجودة يستخدم في تشطيب الواجهات الخارجية والأسطح والأرضيات والحوائط، والأعمال الديكورية حيث ينقل الدهانات الديكورية الداخلية التي لا تستطيع مقاومة العوامل الجوية الخارجية إلى عالم فسيح تتعدد فيه الاستخدامات للدهانات والمعاجين الديكورية التي تُراوح بين الألوان السادة والمُتداخلة، والأشكال الرخامية والتجزيعات السواحيلي والاستوك وغيرها من المسميات مع إمكانية التحكم في أعمال التشطيبات لتكون لوحات فنية تشكيلية بارزة وغائرة ومستوية، وهو يصلح لمعظم أنواع التشطيبات، ويمكن استخدامه كمواد فاعلة بألوانها الثابتة والزاهية في عمل وتشكيل اللوحات والفنون التشكيلية والتعبيرية والتجريدية وهو منتج مقاوم لاشعة الشمس وللاحتكاك وللمياه وللرطوبة وللكربون، وللتشقق والتكسير، والأحماض والقلويات، ومقاوم للحرارة وللاحتراق، يُستخدم كمادة عزل وتشطيب وإداعات ديكورية وتشكيلية في الأرضيات والحوائط والأسقف

www.kemvi.net

DATASHEET

جدول البيانات

عزل الرطوبة Humidity resistance	مقاومة المياه Water resistance	عزل حراري Thermal insulation	عزل صوتي Sound insulation	مقاومة اهتزازات Vibration resistance
✓	W3			
عزل كهربائي Electrical insulation	مقاومة الأحماض (نسبة تركيز الحمض) Acid resistance (acid concentration ratio)	مقاومة القلويات (نسبة التركيز القلوي) Alkali resistance (alkali concentration ratio)	مقاومة للاحتكاك Friction resistance	مقاومة الحريق Fire resistant
	10%	20%	✓	✓
قابل للغسيل Washable	مقاوم للبكتريا Antibacterial	مقاوم للانبعاثات الكربونية Resistant to carbon emissions	مرونة عالية (مقاوم للتشققات) High elasticity (resistant to cracks)	قوة الالتصاق Adhesion strength
✓	✓	✓	Elastic مرن	B5
قابلية التلوين Colorability	مقاوم للأشعة فوق البنفسجية UV resistance	نطاق الاستخدام Usage Variety		
✓	✓	تخصصي	تأسيس	حماية
		عزل	تشطيب	

التطبيق.

يتم التأكد من جفاف و نظافة السطح المراد تغطيته، يتم استخدام سكينه المعجون مع مراعاة الصنفرة أو الترميل للأسطح المعدنية بمتوسط تغطية ٢.٥ م ٢ / لتر

الأمان

تجنب الاستنشاق، استخدم معدات الوقاية الشخصية، تحفظ بعيدا عن الأطفال، يتم الغلق جيدا بعد الاستخدام، التخزين في مكان جاف و بدرجة حرارة الغرفة

الصلاحية

من تاريخ الإنتاج ١٢ شهر

Application

Make sure that the surface to be covered is dry and clean, use a putty knife, taking into account sanding or sanding of metal surfaces with an average coverage of 2.5 m2 / liter

Safety

Avoid inhalation, use personal protective equipment, keep away from children, close tightly after use, store in a dry place at room temperature.

Shelf life

12 months from the date of production

