



Scan for documents
للملفات قم بالمسح

#puttyrubber



Putty Rubber

Colorable insulation & foundation

About The Product

Water-insoluble rubber putty - highly adhesive to concrete - waterproof, used to fill tile and ceramic joints and cracks, and as a base layer to protect the plaster against moisture, and used as a finishing putty that accepts coloring to add a smooth silky texture to cement surfaces, floors and walls.

بوتي رابر

تأسيس وعزل قابل للتلوين

عن المنتج

معجون مطاط لا ينحل في الماء - شديد الالتصاق بالخرسانة - مانع لتسريب المياه ، يستخدم لملاء فواصل البلاط والسيراميك والتشققات، وطبقة أساس لحماية المحارة في مواجهة الرطوبة، ويستخدم كمعجون تشطيب يقبل التلوين ليضيف ملمس حريري ناعم على الأسطح والأرضيات الأسمنتية والحوائط

9

KEMET BY KEMVI
CASTILLO

www.kemvi.net

DATASHEET

جدول البيانات

مقاومة اهتزازات Vibration resistance	عزل صوتي Sound insulation	عزل حراري Thermal insulation	مقاومة المياه Water resistance	عزل الرطوبة Humidity resistance
3:4 mm	3:4 mm	3:4 mm	✓	✓
مقاومة الحريق Fire resistant	مقاومة للاحتكاك Friction resistance	مقاومة القلويات (نسبة التركيز القلوي) Alkali resistance (alkali concentration ratio)	مقاومة الأحماض (نسبة تركيز الحمض) Acid resistance (acid concentration ratio)	عزل كهربائي Electrical insulation
	✓	20%	10%	3:4 mm
قوة الالتصاق Adhesion strength	مرونة عالية (مقاوم للتشققات) High elasticity (resistant to cracks)	مقاوم للانبعاثات الكربونية Resistant to carbon emissions	مقاوم للبكتريا Antibacterial	قابل للغسيل Washable
B5	مرن Elastic	✓	✓	✓
نطاق الاستخدام Usage Variety			مقاوم للأشعة فوق البنفسجية UV resistance	قابلية التلوين Colorability
عزل	حماية	تأسيس	تخصصي	✓

التطبيق.

يتم التأكد من جفاف و نظافة السطح المراد تغطيته، يتم استخدام سكين المعجون مع مراعاة الصنفرة أو الترميل للأسطح المعدنية بمتوسط تغطية ٢.٥ م^٢ / لتر

الأمان

تجنب الاستنشاق، استخدم معدات الوقاية الشخصية، تحفظ بعيدا عن الأطفال، يتم الغلق جيدا بعد الاستخدام، التخزين في مكان جاف و بدرجة حرارة الغرفة

الصلاحية

من تاريخ الإنتاج ١٢ شهر

Application

Ensure that the surface to be covered is dry and clean. Use a putty knife, taking into account sanding or sanding of metal surfaces with an average coverage of (2.5 m²/litre).

Safety

Avoid inhalation, use personal protective equipment, keep away from children, close tightly after use, store in a dry place at room temperature.

Shelf life

12 months from the date of production



كيمت
كاستيلو | كيمفي